

ALL PRODUCTS

製品総合カタログ

世界の信頼を勝ち得た、
確かな技術

世界で通用する高品質の
石油化学製品を届けることを使命に

谷川油化興業株式会社は戦後間もない昭和24年(1949年)に創業して以来、自動車用化成品の分野において、さまざまな製品を供給し、本年度創業65周年を迎えることができました。

海外からも注目され、創業間もない頃にU.S.A. MIL SPECの指名を受けましたが、当時の日本では技術もさることながら原料も皆無でしたので、手探りの状態から研究を積み重ね、独自の技術開発を確固たるものになりました。

昭和34年(1959年)には、石油化学精製用の蒸留塔を建設し積極的に石油化学製品の開発に乗り出しました。その結果、品質の高さはJIS規格の認定、さらに米国の規格にも合格するという形で、日本国内はもちろん世界で認められることになりました。以来、高品質の製品を国内外のお客様に届けることを使命と考え、製品づくりに取り組んでまいりました。

車社会の多様化にともない、今日では自動車用化成品への性能要求はますます高まりを見せています。私どもは世界市場において顧客満足度を限りなく追及するだけでなく、広がる需要、時代のニーズにお応えすべく、品質・価値の改善に励み、弛まぬ技術革新に邁進していきます。また、関連法令・規制を遵守し、特に環境負荷に配慮した製品づくりを行います。

谷川油化興業株式会社はブレーキ液、ロングライフクーラントをはじめとする整備・補修用品メーカー。技術の高さと適正な価格で国内外の要求に対応しています。

TCL®

谷川油化興業株式会社
TANIKAWA YUKA KOGYO Co.,Ltd.

www.tanikawayuka.co.jp

BRAND

ブランド



TCLブランド

TCLはTANIKAWA Chemical Laboratoryの頭文字をとった当社の主力ブランドです。国内はもとより海外からも信頼される品質とリーズナブルな価格で、常に時代のニーズに先見的に対応してきました。ブレーキ液、ロングライフクーラント、シャーシ塗装剤、クリーナー、潤滑、防錆、整備用品など幅広いニーズにお応えしています。



JIS K2233、K2234認定取得

JIS(Japanese Industrial Standards)とは日本工業規格のことです。日本の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法(昭和24年)に基づき制定された工業製品に関する国家規格で、認可された製品にはJISマークが付けられます。



ISO9001(2008)認定取得 (ブレーキフルード、不凍液、シャーシ塗装剤)

ISO(International Organization for Standardization)とは、国際標準化機構のことです。ISO9001は、企業などが顧客や社会が求める品質を備えた製品やサービスを届けるための仕組みについて「国際標準化機構(ISO)」が定めた世界共通の規格です。



AUTO CHEMICAL オートケミカル用品

BRAKE FLUID

ブレーキフルード

TCLブレーキフルードは、原料のグリコール、グリコールエーテルの精製からブレーキ液完成品まで自社工場の一貫作業から生まれる、安全を追求した高信頼性製品です。

DOT3 自動車用非鉱油系ブレーキ液 JIS3種(BF-3)合格品



品番	荷姿
B-1	0.5ℓ缶×30



品番	荷姿
B-2	1ℓ缶×20



品番	荷姿
B-4	18ℓ缶×1



品番	荷姿
B-14	※1



※25ℓベール缶コック付、内容量は18L

DOT4 自動車用非鉱油系ブレーキ液 JIS4種(BF-4)合格品



品番	荷姿
B-8	0.5ℓ缶×30



品番	荷姿
B-9	1ℓ缶×20



品番	荷姿
B-10	18ℓ缶×1

DOT5.1 自動車用非鉱油系ブレーキ液 JIS5種(BF-5)合格品



品番	荷姿
B-13	18ℓ缶×1



※DOT5.1は受注生産品です。(営業までお問い合わせください)



LONG LIFE COOLANT

ロングライフクーラント

TCLロングライフクーラントは、JIS K2234不凍液2種LLCに該当するJIS製品で、水との配合比率により-50℃までの適当な温度値で長期間凍結防止性を有する冷却水です。

- JIS規格:2種合格品
- タイプ:ノンアンミン型LLC 希釈タイプ
- ベースグリコール:エチレングリコール
- 推奨使用濃度範囲:25~60%
- 凍結防止温度範囲:-11℃~-50℃



品番	液色	荷姿
E-11	緑	2ℓ×12



品番	液色	荷姿
E-12	赤	2ℓ×12



品番	液色	荷姿
E-13	緑	4ℓ×6



品番	液色	荷姿
E-15	緑	18ℓ缶×1



品番	液色	荷姿
E-16	赤	18ℓ缶×1



品番	液色	荷姿
E-17	緑	20ℓ×1



品番	液色	荷姿
E-18	赤	20ℓ×1



品番	液色	荷姿
E-19	赤	20ℓBIB×1



品番	液色	荷姿
E-20	赤	20ℓBIB×1

LLC BRIGHTCOLOR

ロングライフクーラント
ブライカラー

JIS K2234不凍液2種LLCに該当する JIS 製品で、長期間凍結防止性を有する冷却水 “TCLロングライフクーラント ブライカラー” が色鮮やかに新登場!

- JIS規格:2種合格品
- タイプ:ノンアンミン型LLC 希釈タイプ
- ベースグリコール:エチレングリコール
- 推奨使用濃度範囲:25~60%
- 凍結防止温度範囲:-11℃~-50℃



品番	液色	荷姿
EN-60	緑	2ℓ×12



品番	液色	荷姿
EN-61	赤	2ℓ×12



品番	液色	荷姿
EN-62	緑	4ℓ×6



品番	液色	荷姿
EN-63	緑	18ℓ缶×1



品番	液色	荷姿
EN-64	赤	18ℓ缶×1



品番	液色	荷姿
EN-65	緑	20ℓ×1



品番	液色	荷姿
EN-66	赤	18ℓ缶×1



品番	液色	荷姿
EN-67	緑	20ℓBIB×1



品番	液色	荷姿
EN-68	赤	20ℓBIB×1

LONG LIFE COOLANT

ロングライフクーラント
Hタイプ(レギュラー)

TCLロングライフクーラントHタイプ(レギュラー)は、EG濃度を80%に下げたJIS規格外製品です。推奨使用濃度範囲での防錆力はJIS品と同等のロングライフ性能を持っています。消防法非該当の製品です。

- JIS規格:規格外
- タイプ:ノンアミン型LLC 希釈タイプ
- ベースグリコール:エチレングリコール
- 推奨使用濃度範囲:35~65%
- 凍結防止温度範囲:-15°C~-45°C



品番 液色 荷姿
E-31 緑 2ℓ×12



品番 液色 荷姿
E-32 赤 2ℓ×12



品番 液色 荷姿
E-33 緑 18ℓ缶×1



品番 液色 荷姿
E-34 赤 18ℓ缶×1



品番 液色 荷姿
E-35 緑 20ℓ×1



品番 液色 荷姿
E-36 赤 20ℓ×1

DIESEL COOLANT

ディーゼルクーラント

TCLディーゼルクーラントは、建機・大型トラックなど大型ディーゼルエンジンの特性に合わせ、高温での安定性、キャビテーション防止能力を強化し、JIS K2234不凍液2種に合格するロングライフクーラントです。

- JIS規格:2種合格品
- タイプ:ノンアミン型LLC 希釈タイプ
- ベースグリコール:エチレングリコール
- 推奨使用濃度範囲:25~60%
- 凍結防止温度範囲:-11°C~-49°C



品番 液色 荷姿
E-24 緑 20ℓ×1



品番 液色 荷姿
E-23 赤 20ℓ×1

HYPER COOLANT

ハイパークーラント(長寿命タイプ)

TCLハイパークーラントは、多くの自動車メーカーで採用されている青色とピンク色の2種類。純水で50%に希釈済みなので水質や希釈割合の問題を解消、そのままお使いいただけます。高性能添加剤を処方! 全量交換の場合、4年間8万km交換不要です。

- タイプ:ノンアミン型LLC 希釈タイプ
- ベースグリコール:エチレングリコール
- 凍結防止温度:-40°C



品番 液色 荷姿
E-47 ピンク 2ℓ×6



品番 液色 荷姿
E-46 青 2ℓ×6



品番 液色 荷姿
E-48 青 20ℓ×1



品番 液色 荷姿
E-49 ピンク 20ℓ×1

POWER COOLANT

パワークーラント(長寿命タイプ)

TCLパワークーラント(長寿命タイプ)は、JIS K2234不凍液LLCに該当するJIS製品。従来のロングライフクーラントよりも寿命を延ばし、全量交換をした場合4年・8万kmまで無交換で使用できます。

- JIS規格:2種合格品
- タイプ:ノンアミン型LLC 希釈タイプ
- ベースグリコール:エチレングリコール
- 推奨使用濃度範囲:25~60%
- 凍結防止温度範囲:-11°C~-49°C



品番 液色 荷姿
E-41 緑 20ℓ×1



品番 液色 荷姿
E-42 ピンク 20ℓ×1



品番 液色 荷姿
E-43 青 20ℓ×1

COOLANT REVIVE

クーラントリバイブ

TCLクーラントリバイブは、劣化したクーラントや交換したばかりのクーラントの防錆・防食性能を復活強化させ、オーバーヒートなどのトラブルを防止します。
※防錆剤がLLCの約4倍配合されています。



品番 荷姿
E-333 300mℓ缶×8本×2



品番 荷姿
E-311 300mℓ缶×2本×10

LONG LIFE COOLANT REFIEL

ロングライフクーラント
補充液

TCLロングライフクーラントに対応したクーラント補充液です。JIS LLC 30%希釈品に相当する防錆剤・消泡剤を含んでおります。液色が黄色のため補充するクーラントの色を選びません。

- JIS規格:規格外
- タイプ:アミン型原液
- ベースグリコール:エチレングリコール
- 推奨使用濃度範囲:原液



品番 荷姿
L-100 300mℓ×50



CHASSIS PAINT

シャーシー塗装剤

TCL独自の技術で開発した塗装剤。無公害で安心して作業ができます。また、水溶性タイプは、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。

セーフティコート輝



品番	荷姿
C-71	14kg缶×20

シャーシークリアコート



品番	荷姿
C-72	14kg缶×1

※シャーシークリアコートは受注生産品です。(営業までお問い合わせください)

セーフティコート輝



品番	荷姿
C-70	14kg缶×1

シャーシーブラック 水性スプレー



品番	荷姿
C-25	420ml缶×24

シャーシーブラック 速乾



品番	荷姿
C-16	14kg缶×1

シャーシーブラック 油性スプレー



品番	荷姿
C-26	420ml缶×24

CHEMICAL

添加剤・一般ケミカル

バッテリー補充液



有害なイオンを含まない、高純度精製水を使用したバッテリー補充液です。

品番	荷姿
C-105	20ℓBIB×1

ビートワックス



TCLタイヤビートワックスは、タイヤ交換作業を強力にサポートするタイヤ脱着剤です。

品番	荷姿
C-105	4kg×4

ナース8
(絶縁回復浸透防錆剤)



従来の浸透防錆剤の効果に、極圧潤滑効果を追加したクリティの高い浸透防錆剤です。

品番	荷姿
C-37	420ml×24

ガラス研磨剤 PRO・COM

一般汚れや油膜、雨染みによるシリカスケール、フッ酸で傷んだガラス表面や塩害により白化したガラス表面などガラスに付いたあらゆる種類の汚れを落とします。



品番	荷姿
C-105	200g×1



品番	荷姿
C-105	1.3kg×1



品番	荷姿
C-105	4kg×1

ウインドウォッシャー

配合された界面活性剤が油膜を落として視界をクリアにします。寒冷地でも凍結防止に十分な性能を持つウインドウォッシャー液です。希釈割合により-40℃まで気温での凍結を防止します。



品番	荷姿
C-42	300ml×50



品番	荷姿
C-43	18ℓ×1



DETERGENT

洗浄剤

凍結防止剤 M6



寒冷地で屋外の仮設トイレが凍結すると、洗浄液の廃棄処理ができません。TCL凍結防止剤M6は、希釈割合により-60℃の気温での凍結を防止します。

品番	荷姿
C-80	20ℓ×1

ファークリーン



抜群の洗浄力と安定性に優れています！建機、自動車、バス、ユニットハウス、簡易トイレの外壁などの洗浄剤です。

品番	荷姿
C-80	20ℓ×1

トイリキット



酸の働きで通常の洗剤では落ちない汚れを根こそぎ落とします。ポリシートやプラスチック流し台、ステンレス流し台などにこびりついたコンクリート片の除去にも効果があります。

品番	荷姿
C-87	20ℓ×1

スーパーリムーバー



あらゆる場所に貼ってあるテープ、ステッカー、ラベルなど頑固に付着した粘着剤をきれいに剥がせます。機械、工具類についた油污れも分解洗浄します。

品番	荷姿
C-88	20ℓ×1

トイレップ 一般用



除菌剤や界面活性剤による洗浄効果が清潔なトイレ環境を保持し、爽やかなミントの香りが快適な空間を演出します。

品番	荷姿
C-86	20ℓ×1

トイレップ 寒冷地用



寒冷地で屋外の仮設トイレが凍結すると廃棄処理ができません。TCLトイレップ寒冷地用は、希釈割合により、-5℃から-40℃までの気温での凍結を防止します。

品番	荷姿
C-82	20ℓ×1

BRINE

冷凍機用ブライン

冷凍倉庫、冷凍食品工場、アイススケート場、化学工場等の一般冷却設備の間接冷媒や、セントラルヒーティング暖房循環系などの循環回路に凍結防止剤兼防錆剤として、また一般冷却設備の霜取用(デフロスト)としてもご使用いただけます。

EGブライン



品番	荷姿
C-42	18ℓ缶×1

PGブライン



品番	荷姿
C-43	18ℓ缶×1